

索引	原文	偏离	回复
卫生洁具产品分级分档标准 产品分级 A	顶喷花洒尺寸 30cm 以上	顶喷花洒尺寸 24cm 以上我司常用淋浴管顶喷配置在 20-24cm；市场上 30cm 以上顶喷淋浴管极少被地产客户用于工程项目。	顶喷要求 9 英寸以上，9 英寸圆为 22cm。（清单中明确寸为英寸）
A+五金报价清单 《4 硬连接淋浴柱》	B/C "基本要求： 1、龙头主体材质要求：铜 2、淋浴杆组材质要求：铜 3、花洒滑座要求必须可调节角度； 4、带下出水嘴； 5、淋浴杆具备可升降功能； 6、顶喷直径 > 9 寸； 7、如花洒不可拆分，则必须满足花洒基础款底线要求；"	B/C "基本要求： 1、龙头主体材质要求：铜 2、淋浴杆组材质要求：铜或不锈钢 4、带下出水嘴； 5、淋浴杆具备可升降功能； 6、顶喷直径 B 级 ≥ 24cm, C 级 ≥ 20cm； 7、如花洒不可拆分，则必须满足花洒基础款底线要求；"	顶喷要求 9 英寸以上，9 英寸圆为 22cm，10 英寸圆为 24cm。（清单中明确寸为英寸）
A+五金报价清单 《4 硬连接淋浴柱》	A "基本要求： 1、龙头主体材质要求：铜 2、淋浴杆组材质要求：铜 3、花洒滑座要求必须可调节角度； 4、带下出水嘴； 5、淋浴杆具备可升降功能； 6、顶喷直径 > 9 寸； 7、如花洒不可拆分，则必须满足花洒基础款底线要求；"	A "基本要求： 1、龙头主体材质要求：铜 2、淋浴杆组材质要求：铜 4、带下出水嘴； 5、淋浴杆具备可升降功能； 6、顶喷直径 ≥ 24cm； 7、如花洒不可拆分，则必须满足花洒基础款底线要求；"	顶喷要求 9 英寸以上，9 英寸圆为 22cm。（清单中明确寸为英寸）
A+五金报价清单 《4 硬连接淋浴柱》	M-N 列 顶喷出水面 出水面尺寸：9 寸 出水面尺寸：10 寸	M-N 列 顶喷尺寸 顶喷尺寸：≥ 20cm 顶 喷尺寸：≥ 24cm	顶喷要求 9 英寸以上，9 英寸圆为 22cm，10 英寸圆为 24cm。（清单中明确寸为英寸）
A+五金报价清单 《5 面盆龙头》	C "龙头造型：非抽取式、单把手	不含角阀； 通常项目单独另配国	取消角阀要求

	1、主体材质：铜，不接受锌合金主体 2、陶瓷阀芯； 3、出水口中心距 $\geq 110\text{mm}$ 4、进水软管：304不锈钢编织丝材质，长度 $\geq 600\text{mm}$ ，2条； 5、安装件材质：304不锈钢或铜 6、含去水器落水； 7、配件：包含角阀等必要配件；"	产品牌角阀。	
--	---	---------------	--

江苏盛和房地产股份有限公司

2023.5.15

