

金鳌坊 10 号楼厨房设备采购及安装项目

# 招标文件

(资格后审)

采购单位：南通九天文化旅游产业投资有限公司

代理机构：南通海纳工程咨询有限公司

日期：2024 年 1 月 26 日

# 目 录

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 投标响应文件组成及格式

尊敬的投标供应商：

## 第一章 招标公告

金鳌坊 10 号楼厨房设备采购及安装项目由南通九天文化旅游产业投资有限公司组织实施，委托南通海纳工程咨询有限公司（以下称代理机构）代理，就其金鳌坊 10 号楼厨房设备采购及安装项目进行集团网公开招标，诚邀符合条件的投标供应商参加投标。

一、项目名称：金鳌坊 10 号楼厨房设备采购及安装项目

二、项目预算：1319203.5 元；招标人期望值为：1200000.00 元，如投标报价超过招标人期望值则为废标

三、项目需求：详见招标文件第三章；

四、产品设备交付及安装调试服务日期：15 天, 根据甲方装修进度供货及安装，具体到货以甲方书面通知为准。

五、投标供应商资格：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

**投标供应商其它资格要求：**

3、投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照。

4、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

5、投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

7、投标供应商须自行勘察现场，并且现场勘察承诺书需要招标方签字确认作为投标报名必要条件（联系人包先生，联系电话 13813719677）。

8、本项目不接受联合体投标。

具体详见本招标文件《第七章 投标文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

**六、招标文件的获取**

本项目投标供应商的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标供应商对项目现场的集中踏勘和投标预备会。凡有意参加投标者，可按以下方式获取电子招标文件：

本次招标在南通沿海开发集团有限公司官网（<http://www.ncd-group.com/>）发布，招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在南通沿海开发集团有限公司官网上发布的内容为准，修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。有意愿参与本项目投标的单位，请于**2024年1月31日16时00分前**缴纳招标文件服务费，缴纳完成后登录南通沿海开发集团有限公司官网下载招标文件及构成招标文件的其他材料（如有），电子招标文件与纸质招标文件具有同等法律效力。

**投标供应商递交投标文件时需同时携带以下资料到场核查，否则其投标文件将被拒绝：**

- （1）投标供应商的法定代表人或其委托代理人（如有授权）必须携带本人身份证原件；
- （2）法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权）复印件（加盖单位公章）；
- （3）招标文件服务费转账记录复印件（加盖单位公章）；
- （4）投标保证金：投标保证金转账证明材料或银行汇票及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）。

**招标文件服务费缴纳方式：转账（公对公）**

户名：南通海纳工程咨询有限公司

开户银行：工行南通人民路支行

账号：1111 8212 0900 0018 797

注：（1）转账必须备注项目名称+费用类别+投标单位名称，如“\*\*\*\*项目+招标文件服务费+\*\*\*\*\*单位”（备注受字数限制，可简写，关键性信息需体现）。

（2）若需开具发票（发票为电子票），需从投标供应商基本账户汇至以上账户，若未按要求备注相关信息，则视为投标供应商放弃开票。

招标文件服务费为人民币 300 元，售后不退，由投标供应商按规定向招标代理缴纳。未交纳招标文件费用的，视为放弃本项目投标。无论投标供应商是否中标，资料费概不退还。

中标单位中标后需向代理单位支付 10000 元作为项目代理费用，若中标后拒不缴纳，视为放弃中标资格。该费用由投标供应商在投标报价时自行考虑，不另外结算。

## **七、投标保证金：**

投标保证金金额 13000.00 元整；

投标保证金缴纳形式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函，不接受现金、本票等形式。各投标供应商根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力。

账户：南通海纳工程咨询有限公司

开户行：工行江苏南通人民路支行

账号：1111821209000018797

若采用转账，投标保证金必须从企业基本存款帐户缴纳；

特别说明：采用转账形式，必须标注项目名称及费用类别，如“\*\*\*\*\*项目投标保证金”。

#### 八、投标文件递交截止时间、地点及开标时间、地点

1、投标截止时间（同开标时间）为：2024年2月4日14时30分。

2、投标地点（同开标地点）：金鳌坊10号楼会议室，如有变动，另行通知。

2、逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

#### 九、发布公告的媒介

“南通沿海开发集团有限公司官网<http://www.ncd-group.com/>”网站是本工程招标公告、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。所有信息资料在网站上一经公布，视为投标供应商已知悉并且按要求进行了修改，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标供应商自行承担。

#### 十、评标方法

本次招标采用 ☒ 综合评估法 ☐ 经评审的最低投标价法 ☐ 合理低价法

#### 十一、联系方式

招标人	南通九天文化旅游产业投资有限公司	招标代理机构	南通海纳工程咨询有限公司
地 址	金鳌坊园区10号楼	地 址	南通市崇川区崇文路1号启瑞广场主楼
联系人	周先生	联系人	杨工
电 话	13912278508	电 话	0513-69892752
电子邮箱/		电子邮箱	962928889@qq.com

2024 年 1 月 26 日

## 第二章 投标供应商须知

1、本招标文件仅适用于南通九天文化旅游产业投资有限公司组织的招标活动。

2、招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于南通九天文化旅游产业投资有限公司。

4、供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，请于**2024年1月30日17时前**以书面形式向代理机构（邮箱：962928889@qq.com）提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本招标文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在开评标结束后针对招标文件的所有内容提出质疑事项。**非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。**

5、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

### 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、招标人或代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通沿海集团官网（<http://www.ncd-group.com/>）发布的信息为准。

3、招标人对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，招标人将在提交响应文件截止之日3日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足3日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

5、除非招标人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，招标人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

### 三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。招标人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经招标人允许，投标供应商可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

#### **四、投标文件的组成及装订**

1、投标文件由：①资格审查文件、②技术标、③商务标共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用 A4 纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3、投标文件的“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”、“技术标”之中。

#### **五、投标文件的份数、签署**

1、投标供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别单独密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”。

3、投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

## **六、投标响应文件的密封及标记**

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标供应商全称及日期，同时加盖投标供应商公章。

## **七、投标文件的有效期**

1、从投标文件接收截止之日算起，45 个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

## **八、投标报价**

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

5、投标报价（以人民币计价）应包含所有人工费、设备材料费、加工制作费、运输费、施工费、成品保护费、机械进出场费、措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费、维保费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费的所有费用其他所有费用（即作



为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用以及免保期内的服务费用），同时投标报价需包含 2.5 万元厨房设备布局设计顾问费，该费用由中标人支付给采购人指定的顾问方。

每种货物只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标供应商未填报价的货物，在实施后，采购单位将不予以支付，并视为该货物费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。

6、应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加报价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标供应商自行承担，结算时不予调整。施工便道由投标供应商自行考虑，并列入投标报价，项目结算时不作调整。

7、应独立、有效地做好该周边的有关群众工作，并充分考虑项目实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由供应商自行考虑，并列入投标报价，项目结算时不作调整，并无条件接受采购单位的协调、管理，做好成品保护、防盗等工作。

8、一次报定的投标报价为中标价，同时，中标供应商的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

9、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

## **九、投标费用**

招标文件收取费用为人民币 300 元，售后不退，由投标供应商按规定向招标代理缴纳。未交纳招标文件费用的，视为放弃本项目投标。无论投标供应商是否中标，资料费概不退还。

中标单位中标后需向代理单位支付 10000 元作为项目代理费用，若中标后拒不缴纳，视为放弃中标资格。该费用由投标供应商在投标报价时自行考虑，不另外结算。

## **十、投标保证金：**

投标保证金金额 13000.00 元整；

投标保证金缴纳形式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函，不接受现金、

本票等形式。各投标供应商根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力。

账户：南通海纳工程咨询有限公司

开户行：工行江苏南通人民路支行

账号：1111821209000018797

**若采用转账，投标保证金必须从企业基本存款帐户缴纳；**

特别说明：采用转账形式，必须标注项目名称及费用类别，如“\*\*\*\*\*项目投标保证金”。

投标供应商必须在本工程开标前(在递交投标文件的同时)将投标保证金缴纳证明材料和投标单位法人基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）递交给招标代理公司查验收缴，中标单位投标保证金的有效期应在投标有效期一致。

### **十一、履约保证金**

1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的 10% 。

2、成交供应商的履约保证金须在中标通知书发出后 5 个工作日内汇入招标人账户，成交供应商凭中标通知书及履约保证金缴费证明 15 日内与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，招标人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

### **十二、供货量调整及结算方式**

如因采购单位实际需求，供货数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购单位需求，确保供货质量并及时供货。所有采购货物尺寸以现场复核为准并经过业主确认，结算时综合单价不做调整。

### **十三、未尽事宜**

按《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的法律法规的规定执行。





### 第三章 项目需求

一：招标内容：金鳌坊 10 号楼负一层厨备采购及安装（详见采购清单），本项目包含设备安装调试及水、电、气的安装到位，潜在供应商在报价时自行考量。招标文件中未提及，但在实际安装施工中，中标单位需全程配合厨房土建施工单位，为实现本项目所需要的设备或配件，由本次中标供应商无偿提供。





#### 二：厨房设备清单





厨房设备清单

序号	产品名称	规格型号 (mm)	数量	单位	品牌	主要技术参数	参照实物图片	备注
粗加工间								
1	拖把池带工具架	500*500*400	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。		
2	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理		
3	洗地龙头	B-7107-01/10m	1	台	天仕 WSN PDS	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2'' 外螺纹		

4	四层平板货架	950*500*1550	2	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm；</p> <p>4、货架体采用 <math>\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}</math> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5、配不锈钢可调节子弹脚。</p>		
5	挂墙层架	1800*350	1	台	厂制品	<p>台面采用 304#不锈钢 1.0mm 厚不锈钢板，用不锈钢三角形支架，以不超过 1500mm 的间距，用膨胀螺丝固定在墙上，层板最上端离地 1500mm 高安装。</p>		
6	干湿分离垃圾桶	1500*750*800+150	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋；</p> <p>2、残食台腿采用 <math>\phi 50 \times 1.2 \text{ mm}</math> 厚不锈钢圆管，下带四个 <math>\phi 50 \text{ mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</p>		
海鲜加工间								
7	拉伸水龙头		1	台	潜水艇 WSN PDS	<p>1 座台式单孔单温高压花洒，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理</p> <p>2 优质陶瓷阀芯、一字手柄</p> <p>3 横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1310</p> <p>4 打孔尺寸 25mm, 标准 1/2' 外螺纹</p> <p>5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄</p> <p>6 配 12 寸摇摆龙头</p>		





8	干湿分离垃圾桶	800*750*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋； 2、残食台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。		
仓库								
9	四层平板货架	1200*500*1550	5	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.0mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm； 4、货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。		
点心间								
10	拖把池带工具架	500*500*400	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。		
11	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理		

12	洗地龙头	B-7107-01/10m	1	台	天仕 WSN PDS	<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5、进水接口为标准 1/2’’ 外螺纹</p>		
13	面粉车	500*500*500	2	台	厂制品	<p>1、采用 304#不锈钢拉丝板；</p> <p>2、车身采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板，盖 1.2mm 厚；</p> <p>3、装配静音承重耐磨脚轮 4 个，具有刹车功能。</p>		
14	灭火装置系统	单泵	1	套	食人鱼 纽特 乐维特	<p>系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关</p>		
15	四门高身雪柜	QD1.0L4	1	台	GRISA 星崎 久景	<p>容积：790L</p> <p>电压：220V</p> <p>功率：315W</p> <p>制冷方式：直冷</p> <p>制冷剂：134a</p> <p>冷藏温度：-5~+10℃</p> <p>冷冻温度：-15℃~6℃</p> <p>搁架层数：3 层</p> <p>控温类型：机械温控</p>		




16	四层平板货架	1200*500*1550	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.0mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm； 4、货架体采用 $\Phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。		
17	不锈钢油网烟罩连灯罩	3170*1200*500	3.8	平方	厂制品	烟罩体采用 304# / 1.0mm 不锈钢拉丝板制作，0.8mm 不锈钢冲孔滤油网；配 LED2 个、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。		
18	冲孔滤油网	3170*500	3.1	米	厂制品	采用 304# / 0.8mm 不锈钢拉丝板制作		
19	排烟管道	400*400*20000	32	m <sup>2</sup>	厂制品	镀锌板 1.0mm		
20	三层六盘电烤箱	KPEC-3Y	1	台	恒联 佰斯克 三麦	规格：1225x770x1540mm 电压：380V 功率：20.4KW		
21	发酵柜	SHF-15D	1	台	佰斯克 恒联 西麦	额定功率：2700W 额定电压：~220V 标准盘数：16 盘		

22	蒸包炉	700*700*800+150	1	台	厂制品	1. 全不锈钢机身结构 2. 可调不锈钢脚，放置平稳 3. “V”形冷凉区沉积渣物，防粘于发热管上烧焦 4. 温度自动控制调节范围 60℃~100℃ 5. 电总功率：9KW 380V/3N/50Hz		
23	双层工作台	1400*800*800	1	台	厂制品	1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。		
24	垃圾桶连车	500*700*750	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板，推车面为 1.2mm 厚不锈钢，桶厚 1.2mm；		
25	双星连中平台 (池深 25 公分)	1720*650*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\Phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。		



26	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。		
27	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；		
28	挂墙层架	1720*350	1	台	厂制品	台面采用 304#不锈钢 1.0mm 厚不锈钢板，用不锈钢三角形支架，以不超过 1500mm 的间距，用膨胀螺丝固定在墙上，层板最上端离地 1500mm 高安装。		
<b>备餐/传菜区</b>								
29	传菜工作台	2100*600*800	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。		





30	开水器连底座	9KW	1	台	厂制品	<p>1. 整机采用 304 不锈钢板制作。</p> <p>2. 电压功率：380V/12KW。额定容量 80L。</p> <p>3. 整体环保材料保温层。保温效果良好。</p> <p>4. 采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。</p>		
31	抽纸柜		1	台	厂制品	<p>1、采用不锈钢拉丝板；2、面板 0.8mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板</p>		
32	感应洗手池	500*500*900+150	2	台	厂制品	<p>1、板材采用 304#不锈钢板，台面及星盆板厚 1.2mm；</p> <p>2、脚通为Φ38*1.2mm 不锈钢管；</p> <p>3、横撑Φ25*1.2mm 不锈钢管；</p> <p>4、加强筋为 1.2mm 不锈钢，配不锈钢可调子弹脚 4 个；</p>		


33	电子感应龙头		2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>单孔感应龙头，中心距 4 “（102 mm），台式安装，铸铁水嘴；AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用；可通过“混水阀”调试出水温度。1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%</p> <p>2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ；</p> <p>3、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4、开孔径：25mm；</p> <p>5、台式安装黄铜铸造水嘴选用节水型节约水资源，表面镀铬处理；</p> <p>6、接水口口径为 1/2”外螺纹；</p>		
34	单星水池 （池深 25 公分（）	600*600*800+150	2	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2</math> mm厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38</math>mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2</math> mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>		
35	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>冷热水龙头中心间距：8”（204mm）；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8”（206 mm）；高度为 11-7/8”（302 mm），陶瓷阀芯，进水接口 1/2”；同类可选型号：5F-8DLS03（长度 76mm，固定式鹅颈管）5F-8DLS05（长度 140mm，摇摆式鹅颈管）5F-8DLS09（长度 228mm，摇摆式鹅颈管）。</p>		

36	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3" (76.5mm)；溢流管尺寸：2" (51mm)；		
37	保鲜工作台	1800*760*800+150 TZ400L2B	1	台	GRISA 星崎 久景	温度范围：+5℃~-5℃可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1层 控温类型：机械温控 柜脚类型：子弹脚		
38	单通工作柜 (围板至地面)	1300*800*800+150	1	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 $\phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。		
39	工作台	1500*600*800	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。		



40	单通工作柜 (围板至地面)	2000*1000*800	7	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 $\phi 51*1.2$ mm 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。		
41	吊天花层架	2000*600	7	台	厂制品	1. 采用 304 不锈钢结构 2. 立柱 $\phi 38$ mm 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.2$ mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2$ mm，加筋厚度 $\geq 1.2$ mm 4. 挂墙式安装		
42	长形保温灯	1500 长	8	台	HECMAC 赫高 格朗威特	电压：220V 功率：1.1KW 单排热源, 220V/1100W		
43	单通工作柜 (围板至地面)	1700*1000*800	1	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 $\phi 51*1.2$ mm 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。		




44	透明吊柜	2000*400*600	1	台	厂制品	1. 柜身 304#采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板 2. 层板采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 配厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 门采用厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板 4. 挂墙式安装		
45	透明吊柜	1200*400*600	1	台	厂制品	1. 柜身 304#采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板 2. 层板采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 配厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 门采用厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板 4. 挂墙式安装		
46	洗地龙头	B-7107-01/10m	1	台	天仕 WSN PDS	1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色) 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2'' 外螺纹		
47	双通热风循环消毒柜 (围板至地面)	八门双通	2	台	厂制品	温度范围: 20-80℃ 消毒方式: 热风循环 板及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 并有加强筋; 层板 1.2mm 厚, 下带四个 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。		





洗碗间								
48	干湿分离垃圾桶	1300*750*850+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋； 2、残食台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。		
49	单星水池 (池深 25 公分)	800*750*900+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\Phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。		
50	台式混水厨房龙头	F05	1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。		
51	摇柄去水连溢水孔		1	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；		





52	集气烟罩	2500*1000	2.5	平方	厂制品	烟罩体采用 304# /1.2mm 不锈钢拉丝板制作, 1.0mm 不锈钢滤油格栅; 配置玻璃防爆、防潮照明灯; 烟罩后方配置不锈钢接油盒。		
53	排气管道	300*300*25000	22.5	平方	厂制品	镀锌板 1.0mm		
54	风机	1.5KW	1	台	应达 应发 德粤	电压 220V, 1.5KW		






55	通道式洗碗机	CSBH180C 2100*750*1950	1	台	超胜 HECMAC 宝力	<p>1、洗碗机由入口、主洗、漂洗、烘干、出口等部分组成；2、机器传送速度 3 挡可调；3、主洗、漂洗区长度 1100mm，烘干区长度 1000mm；4、机器入口高度 420mm，入口宽度 505mm；</p> <p>5、整机采用电路板控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。6、整机材料采用优质不锈钢，材料厚度:箱体厚度:1.5mm、机架厚度: 2.0mm、外罩板:1.0mm；7、基本参数</p> <p>电加热外形尺寸:2100*750*1950 mm 蒸汽加热外形尺寸:2100*770*1950mm 洗涤筐尺寸:500*500*100 mm</p> <p>清洗量: 180 筐/小时。</p> <p>最大洗涤高度:420mm</p> <p>清洗温度:55-60C</p> <p>漂洗温度:82C 以上。</p> <p>蒸汽耗量:50Kg/h</p> <p>进汽压力:0.3-0.4Mpa</p> <p>耗水量:260-300L/H</p> <p>进水压力:0.15-0.4Mpa</p> <p>进水管径:6 分</p> <p>漂洗加热功率:36KW</p> <p>洗碗机加热方式:电加热型</p> <p>总功率 57/63KW</p> <p>蒸汽加热型总功率 13KW</p> <p>洗碗机方向:左进右出和右进左出，请勾选 (2 选 1)。</p>		
56	洁碟台	1000*720*800	1	台	厂制品	<p>1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq</math>1.2mm；配厚度<math>\geq</math>1.2mm 不锈钢板做补强撑</p> <p>2. 脚通采用<math>\Phi</math>38mm 厚度<math>\geq</math>1.2mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个</p> <p>3. 下方可放置洗碗框</p>		


57	洗地龙头	B-7107-01/10m	1	台	天仕 WSN PDS	<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5、进水接口为标准 1/2’’ 外螺纹</p>		
58	拖把池带工具架	500*400*400+1300	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2</math> mm 厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38</math> mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2</math> mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>		
59	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理		
60	干湿分离垃圾桶	900*750*800+150	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋；</p> <p>2、残食台腿采用 <math>\phi 50 \times 1.2</math> mm 厚不锈钢圆管，下带四个 <math>\phi 50</math> mm 可调节不锈钢子弹脚。</p>		





61	大单星水池 (池深 25 公分)	1000*750*900+150	3	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构；带水池筛子。 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。		
62	台式混水厨房龙头	F05	3	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。		
63	摇柄去水连溢水孔		3	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；		
64	高压花洒龙头		1	台	DOMETRAVEL 炬材天仕 栗好嘉	1 座台式单孔单温高压花洒、符合美国 NSF 无毒认证，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 2 优质陶瓷阀芯、一字手柄 3 横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1210 4 打孔尺寸 25mm, 标准 1/2' '外螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄		

65	双层工作台	1100*750*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。		
66	双星连中平台 (池深 25 公分)	1720*700*900+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\Phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。		
67	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。		
68	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；		

69	挂墙层架	1720*350	1	台	厂制品	台面采用 304#不锈钢 1.0mm 厚不锈钢板,用不锈钢三角形支架,以不超过 1500mm 的间距,用膨胀螺丝固定在墙上,层板最上端离地 1500mm 高安装。		
70	六层平板货架	950*700*1550	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构,满足卫生和清洁要求; 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光; 3、货架层板底部采用加强筋,厚度为 1.0mm; 4、货架体采用 $\Phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管; 5、配不锈钢可调节子弹脚。		
凉菜间								
71	感应洗手池	500*500*800+150	1	台	厂制品	1、板材采用 304#不锈钢板,台面及星盆板厚 1.2mm; 2、脚通为 $\Phi 38 \times 1.2\text{ mm}$ 不锈钢管; 3、横撑 $\Phi 25 \times 1.2\text{ mm}$ 不锈钢管; 4、加强筋为 1.2mm 不锈钢,配不锈钢可调子弹脚 4 个;		

72	电子感应龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>单孔感应龙头，中心距 4 “（102 mm），台式安装，铸铁水嘴；AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用；可通过“混水阀”调试出水温度。1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%</p> <p>2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ；</p> <p>3、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4、开孔径：25mm；</p> <p>5、台式安装黄铜铸造水嘴选用节水型节约水资源，表面镀铬处理；</p> <p>6、接水口口径为 1/2”外螺纹；</p>		
73	双星连中平台水池（池深 25 公分）	1720*700*800+150	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2</math> mm厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38</math>mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2</math>mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>		
74	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>冷热水龙头中心间距：8”（204mm）；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8”（206 mm）；高度为 11-7/8”（302 mm），陶瓷阀芯，进水接口 1/2”；同类可选型号：5F-8DLS03（长度 76mm，固定式鹅颈管）5F-8DLS05（长度 140mm，摇摆式鹅颈管）5F-8DLS09（长度 228mm，摇摆式鹅颈管）。</p>		

75	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3" (76.5mm)；溢流管尺寸：2" (51mm)；		
76	双层工作台	1800*700*800+150	4	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。		
77	双层吊天花	1800*350*600	4	台	厂制品	1. 采用 304 不锈钢结构 2. 立柱 $\Phi 38$ mm 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.2$ mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2$ mm，加筋厚度 $\geq 1.2$ mm 4. 挂墙式安装		
78	垃圾桶连车	400*700*800	3	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板，推车面为 1.2mm 厚不锈钢，桶厚 1.2mm；		
79	下台式刀具消毒柜工作台	1800*700*800+150	1	台	厂制品	消毒方式：紫外线+中温 控制方式：按键+旋钮 电压：220V		

80	保鲜工作台	1800*800*800+150 TZ400L2B	4	台	GRISA 星崎 久景	温度范围：+5℃~-5℃可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1 层 控温类型：机械温控 柜脚类型：子弹脚		
81	单星水池 (池深 25 公分)	800*800*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。		
82	台式混水厨房龙头	F05	1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03(长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05(长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09(长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。		
83	摇柄去水连溢水孔		1	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；		



刺身间								
84	单移门工作台连水池	1750*800*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。		
85	台式混水厨房龙头	F05	1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。		
86	摇柄去水连溢水孔		1	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；		
87	保鲜工作台	1800*760*800+150 TZ400L2B	1	台	GRISA 星崎 久景	温度范围：+5℃~-5℃可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1 层 控温类型：机械温控 柜脚类型：子弹脚		

88	拖把池带工具架	500*500*400	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2</math> mm厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38</math>mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2</math>mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>		
89	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理		
90	洗地龙头	B-7107-01/10m	1	台	天仕 WSN PDS	<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5、进水接口为标准 1/2' 外螺纹</p>		
烧腊间								
91	单移门工作台柜	1500*800*800+150	1	台	厂制品	<p>1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 <math>\phi 51 \times 1.2</math> mm 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。</p>		




92	挂墙工具柜	1500*400*600	1	台	厂制品	1. 柜身 304#采用厚 $\geq 1.0$ mm 不锈钢板 2. 层板采用厚 $\geq 1.0$ mm 不锈钢板, 配厚 $\geq 1.0$ mm 不锈钢板做加力筋 3. 门采用厚 $\geq 0.8$ mm 不锈钢板 4. 挂墙式安装		
93	双星连中平台 (池深 25 公分)	1800*800*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。		
94	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距: 8" (204mm); 配置杆式把手; 从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm); 高度为 11-7/8" (302 mm), 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"; 同类可选型号: 5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。		
95	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质: 不锈钢, 落水开孔尺寸: 3 " (76.5mm); 溢流管尺寸: 2 " (51mm);		

96	挂墙层架	1800*400*600	1	台	厂制品	台面采用 304#不锈钢 1.0mm 厚不锈钢板,用不锈钢三角形支架,以不超过 1500mm 的间距,用膨胀螺丝固定在墙上,层板最上端离地 1500mm 高安装。		
97	垃圾桶连车	400*800*750	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板,推车面为 1.2mm 厚不锈钢,桶厚 1.2mm;		
98	拖把池带工具架	500*500*400	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构,满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38*1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管,配不锈钢下水口。		
99	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理		




100	洗地龙头	B-7107-01/10m	1	台	天仕 WSN PDS	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2’’ 外螺纹		
101	UV 烟罩及连灯	5230*1200*500	6	平方	厂制品	1、板材采用 304#不锈钢板，罩体主板为 1.0mm 厚 2、配防爆灯 3、烟罩与天花之间的前装饰板为 1.0mm 厚 304#不锈钢拉丝板 4、烟罩前面装饰板带补风功能，配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。		
102	冲孔滤油网	5500*500	5.2	米	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢拉丝板制作		
103	防火阀	500*500	1	个	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢制作		
104	排风管道	500*500*55000	110	平方	厂制品	镀锌板 1.0mm		
105	低噪音风机	5.5KW	1	台	庆达 德粤 知风	380V 5.5KW		

106	灭火装置系统	单泵	1	套	食人鱼 纽特 乐维特	系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关		
107	法兰	500*500	50	个	厂制品			
108	烤猪炉	630*1100*500	1	台	厂制品	热负荷：36kW 规格：炉头：条形炉头 x3； 点火：配点火棒； 熄火保护：热电偶熄火保护； 额定压力：2000Pa 入气口：DN25 配备熄火保护装置，接油盘		
109	糖浆箱连车	600*450*1200	1	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 $\phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。		



110	烤鸭炉	直径 810*1630	1	台	厂制品	<p>热负荷：16kW；  规格：圆形 <math>\phi</math> 800mm, 不锈钢外身，双层隔热保温结构；  炉头：<math>\phi</math> 11"强力炉头；  点火：脉冲电子点火；  熄火保护：热电偶熄火保护；  连耐热活动不锈钢石仔座；  可放烧鸭 8~9 只。  额定压力：2000Pa  入气口：DN20  满油口：<math>\phi</math> 22</p>		
111	★燃气单眼 单尾炒炉	1000*1000*800+400	1	台	金浩德 宁馨 江南星	<p>1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板  2. 炉面板. 边框采用厚度<math>\geq</math>1.2mm 厚不锈钢板  3. 炉面用<math>\geq</math>2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用<math>\geq</math>2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机  4. 炉身采用<math>\geq</math>1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用<math>\geq</math>1.5mm 厚不锈钢板  5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用 <math>\phi</math> 2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚  6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置  7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管  8. 含配套加厚炒锅 2 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 2 个  9. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个</p>		

112	★燃气双眼 低汤炉	1200*800*500	1	台	金浩德 宁馨 江南星	1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板 2. 炉面板. 边框采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 3. 炉面用采用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个		
风房								
113	晾鸭架	1500*500*1650	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光; 3、货架层板底部采用加强筋, 厚度为 1.0mm; 4、货架体采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 5、配不锈钢可调节子弹脚。		
114	晾鸭柜	四门	1	台	厂制品	温度:8 度-18 度 风干数量: 3.5-4 斤 48 只 制冷方式: 风冷 电压: 220V		










115	四门双温冰箱	双机双温 QD1.0L4	1	台	GRISA 星崎 久景	容积：790L 电压：220V 功率：315W 制冷方式：直冷 制冷剂：134a 冷藏温度：-5~+10℃ 冷冻温度：-15℃~6℃ 搁架层数：3 层 控温类型：机械温控		
主厨房								
116	四层平板货架	1500*500*1550	5	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.0mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm； 4、货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。		
117	挂墙子母冷藏柜	1800*500*500 WS0.18Y2	3	台	GRISA 星崎 久景	温度范围：+5℃~-5℃可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1 层 控温类型：机械温控		





118	透明吊柜	1500*500*500	2	台	厂制品	1. 柜身 304#采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板 2. 层板采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 配厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 门采用厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板 4. 挂墙式安装		
119	砧板刀具消毒柜	1200*500*1550	1	台	厂制品	消毒方式: 紫外线+中温 控制方式: 按键+旋钮 电压: 220V		
120	保鲜工作台	1800*760*800 TZ400L2	4	台	GRISA 星崎 久景	温度范围: $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ 可调 容积: 410L 制冷剂: R134a 电压: 220V 整机功率: 180w 制冷方式: 直冷 搁架层数: 1 层 控温类型: 机械温控 柜脚类型: 子弹脚		
121	单星水池无背板 (池深 25 公分)	1560*750*800	2	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\Phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\Phi 25 \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。		

122	台式混水厨房龙头	F05	4	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。		
123	摇柄去水连溢水孔		4	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；		
124	吊天花层架连刀架	1800*600	4	台	厂制品	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用 304 不锈钢结构</li> <li>2. 立柱 <math>\phi 38\text{mm}</math> 不锈钢圆管用料厚度 <math>\geq 1.2\text{mm}</math></li> <li>3. 层板采用 304 不锈钢厚度 <math>\geq 1.2\text{mm}</math>，加筋厚度 <math>\geq 1.2\text{mm}</math></li> <li>4. 挂墙式安装</li> </ol>		

125	双通加热恒温柜（围板至地面）	1800*1000*800	1	台	厂制品	1. 台面采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 2. 柜体采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡 5. 份数盆采用 1/1*150mm，加不锈钢平板盖板 6. 加热采用侧开式单独控制 7. 电压：220V 8. 功率： $\leq 3\text{KW}$ 9. 电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能		
126	吊天花层架	2000*600	4	台	厂制品	1. 采用 304 不锈钢结构 2. 立柱 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 4. 挂墙式安装		
127	拼板	400*1000	1	台	厂制品	采用 304 不锈钢拉丝板，台面厚度采用 1.2mm。		

128	双通加热恒温柜连嵌入式星盆（围板至地面）	1950*1000*800	2	台	厂制品	1. 台面采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 2. 柜体采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡 5. 份数盆采用 1/1*150mm，加不锈钢平板盖板 6. 加热采用侧开式单独控制 7. 电压：220V 8. 功率： $\leq 3\text{KW}$ 9. 电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能		
129	垃圾桶连车	500*500*800	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板，推车面为 1.2mm 厚不锈钢，桶厚 1.2mm；		
130	保鲜工作台	1800*760*800 TZ400L2	1	台	GRISA 星崎 久景	温度范围： $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ 可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1 层 控温类型：机械温控 柜脚类型：子弹脚		



131	长形保温灯	1500 长	4	台	HECMAC 赫高 格朗威特	电压：220V 功率：1.1KW 单排热源, 220V/1100W		
132	UV 烟罩及连 鲜风灯	10000*1320*500	13.2	平方	厂制品	1、板材采用 304#不锈钢板, 罩体主板为 1.0mm 厚 2、配防爆灯 3、烟罩与天花之间的前装饰板为 1.0mm 厚 304#不锈钢拉丝板 4、烟罩前面装饰板带补风功能, 配置玻璃防爆、防潮照明灯; 烟罩 后方配置不锈钢接油盒。		
133	冲孔滤油网	10000*500	10	米	厂制品	采用 304#/0.8mm 不锈钢拉丝板制作		
134	排烟风管	20000*600*600	48	平方	厂制品	采用镀锌板制作, 厚度 1.0mm		
135	冲孔新风管	10000*300*400	12	平方	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢制作		
136	新风管道	21000*400*400	33.6	平方	厂制品	采用镀锌板制作, 厚度 1.0mm		
137	冷风风机	PZL130-LD31	1	台	普泽 红利达 上风	风量 13000m3/h, 功率 2.5kw, 380V, 295pa, 外形尺寸 1260*960*700 内置外转子离心风机		




138	灭火装置系统	双泵	1	套	食人鱼 纽特 乐维特	系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关		
139	燃气六头烧鱼炉	1400*1200*800+400	1	台	金浩德 宁馨 江南星	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板</li> <li>2. 炉面板. 边框采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢板</li> <li>3. 炉面用采用<math>\geq 2.5\text{mm}</math> 厚 A3 钢板做第二层衬板</li> <li>4. 炉身采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢板，炉背采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢板</li> <li>5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁，炉脚采用 <math>\Phi 2''</math> 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚</li> <li>6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置</li> <li>7. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个</li> </ol>		
140	炉具拼柜	300*1200*400	5	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 $\Phi 51*1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。		
141	调料车	720*540*800	2	台	厂制品	采用 304 不锈钢拉丝板，台面厚度采用 1.2mm。		





142	★燃气双眼 双尾炒炉	2100*1200*800+400	1	台	金浩德 宁馨 江南星	1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板 2. 炉面板. 边框采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板 3. 炉面用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热, 炉膛采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机必须配制防水鼓风机 4. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 8. 含配套加厚炒锅 2 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 2 个 9. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个		
143	UV 烟罩及连 鲜风灯	10000*1320*500	13.2	平方	厂制品	1、板材采用 304#不锈钢板, 罩体主板为 1.2mm 厚 2、配防爆灯 3、烟罩与天花之间的前装饰板为 1.0mm 厚 304#不锈钢拉丝板 4、烟罩前面装饰板带补风功能, 配置玻璃防爆、防潮照明灯; 烟罩后方配置不锈钢接油盒。		
144	冲孔滤油网	10000*500	10	米	厂制品	采用 304#/.8mm 不锈钢拉丝板制作		
145	排烟风管	70000*1000*1000	280	平方	厂制品	镀锌板 1.0mm		
146	法兰	1000*1000	60	个	厂制品			
147	防火阀	1000*1000	1	个	厂制品	采用 304#/.1.0mm 不锈钢制作		





148	低噪音风机	18.5KW（30 寸）	1	台	庆达 德粤 知风	280V 18.5KW		
149	低空净化器	70000 流量	1	台	天之兰 腾誉 鑫之洁	220V 1.5KW		
150	冲孔新风管	10000*300*400	12	平方	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢拉丝板制作		
151	新风管道	20000*400*400	32	平方	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢制作		
152	排烟风管	20000*600*600	48	平方	厂制品	镀锌板 1.0mm		
153	冷风风机	PZL130-LD31	1	台	普泽 红利达 上风	风量 13000m3/h, 功率 2.5kw, 380V, 295pa, 外形尺寸 1260*960*700 内置外转子离心风机		
154	室外大小接头	2000*700*1250	2	个	厂制品	采用 304#/1.2mm 不锈钢制作		
155	室外大小接头	2000*500*900	2	个	厂制品	采用 304#/1.2mm 不锈钢制作		

156	★燃气双眼 低汤炉	1200*800*500	1	台	金浩德 宁馨 江南星	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板</li> <li>2. 炉面板. 边框采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢板</li> <li>3. 炉面用采用<math>\geq 2.5\text{mm}</math> 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热</li> <li>4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚不锈钢板</li> <li>5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁, 炉脚采用 <math>\Phi 2''</math> 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚</li> <li>6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置</li> <li>7. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个</li> </ol>		
157	★燃气三门 海鲜蒸柜 欧款一体机	1200*910*1850	1	台	金浩德 宁馨 江南星	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math></li> <li>2. 内胆为 304 不锈钢厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math></li> <li>3. 前面板采用 304 不锈钢厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math></li> <li>4. 侧板采用 304 不锈钢厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math></li> <li>5. 蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math></li> <li>6. 密封条采用镶入式硅胶密封条, 方便拆卸更换</li> <li>7. 蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧, 可调式</li> <li>8. 下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢</li> <li>9. 蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>, 蒸箱锅底钢板厚度<math>\geq 2.5\text{mm}</math></li> <li>10. 水箱采用高效往复式循环管结构, 内循环<math>\Phi \geq 76\text{mm}</math> 不锈钢管 4 根, 厚度<math>\geq 3\text{mm}</math></li> <li>11. 每个蒸箱都配备自动补水箱</li> <li>12. 燃气接口: <math>\Phi 25</math>, 进/排水 15mm/40mm</li> <li>13. 配备脉冲电子打火, 熄火保护装置</li> <li>14. 带事故故障码</li> </ol>		

158	★燃气九眼煲仔炉	1500*1200*800+150	1	台	厂制品	1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板 2. 炉面板. 边框采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 3. 炉面用采用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板 4. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个		
159	灭火装置系统	双泵	1	套	食人鱼 纽特 乐维特	系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等, 具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定; 具备自动启动功能、手动启动功能; 附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关		
160	洗地龙头	B-7107-01/10m	2	台	天仕 WSN PDS	1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色) 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2'' 外螺纹		

161	垃圾桶连车	500*700*750	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 推车面为 1.2mm 厚不锈钢, 桶厚 1.2mm;		
162	双星连中平台 (池深 25 公分)	2000*800*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。		
163	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距: 8" (204mm); 配置杆式把手; 从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm); 高度为 11-7/8" (302 mm), 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"; 同类可选型号: 5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。		
164	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质: 不锈钢, 落水开孔尺寸: 3 " (76.5mm); 溢流管尺寸: 2 " (51mm);		

165	保鲜工作台	1800*800*800+150 TZ400L2	1	台	GRISA 星崎 久景	温度范围：+5℃~-5℃可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1 层 控温类型：机械温控 柜脚类型：子弹脚		
<b>存碗区</b>								
166	四层平板货架	1500*600*1550	5	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.0mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm； 4、货架体采用 $\phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。		
167	推入式传菜梯	AODS2000	1	台	鑫奥德斯 华翔 核鑫	箱体 304 不锈钢，厚度 1.2mm 包南通市技术监督局验收通过拿证		
168	主厨房排烟罩下封板	20000*1300	26	m <sup>2</sup>	厂制品	采用不锈钢板，厚度 1.2mm		
169	燃气管道安装		1	项		根据现场情况报价，包含所需的全部材料及人工等费用，		

170	燃气报警安装及原有报警移位	1	项		根据现场情况包含所需的全部材料和人工等费用，需通过燃气公司检查。		
-----	---------------	---	---	--	----------------------------------	--	--

注：1、本项目所有不锈钢板材厚度均为实卡厚度，不接受负偏离，且符合行业标准，否则视同无效。作为必要供货条件，否则视同违约；

2、投标供应商需自行勘察现场，原有可利用的设备可利用确保在规定时间内顺利完工。报名前需提供采购人签字确认的现场勘测确认函（联系人：包先生 13813719677）。

### 三、相关说明

1、投标供应商投标前可与招标人联系，充分了解招标人实际招标需求及有关事宜。

2、本项目报价为全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。项目结算时，工程量按实结算；除设计变更或招标人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。

3、投标供应商拟提供设备的技术参数不得低于招标设备的要求，否则作无效标处理。为验证中标产品技术指标的真实性和价格优势，招标人有权委托第三方或自行对中标产品进行检测，若发现中标产品的技术指标与测试结果同本招标文件要求偏差较大，招标人可否决该投标产品并取消中标人资格，检测费用由该中标人承担。

4、为保证产品质量，投标供应商中标后，在签订合同前需提供符合国家规定验收标准的相关产品质量合格证书、论证证书、检测报告等相关资料。如中标人弄虚作假，或未能提供产品相关资料，招标人有权拒收产品，并取消中标人中标资格。

5、投标供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装全新正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。

6、中标单位必须严格遵守有关操作规定（行业服务规范等）与安全规定等相关规定，应加强对工作人员的安全教育，施工安全管理，严格操作规程。在货物运输、施工、服务等过程中如出现任何安全事故（含对第三方产生的损害），责任均由中标方负责及承担，与招标人无关。

7、本项目未作品牌要求的材料、设备由中标人在确保质量的前提下自行采购并负责安装，材料、设备价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。招标人对未作品牌要求的材料及设备的质量及品牌有认定权（如招标人对中标人采购的材料及设备认定为不合格的，中标人必须重新采购，直至合格为止，并承担供货期延误的风险），材料及设备进场前，须提供品牌清单供招标人确定，涉及到的价格不再调整。

#### 四、质量要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2、投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

#### 五、售后服务

1. 所有产品提供不少于两年的免费质保，时间自最终项目验收合格并交付使用之日起计算；

2. 售后服务自设备最终验收合格、交付使用之日起计算。在质保期内，一旦设备发生质量问题，乙方保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知后 24 小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3. 包修期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方负责。

4、供应商负责安装、调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

## **六、验收要求**

招标人按国家和行业标准、规范对本工程及设备进行完工验收。使用方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，使用方有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由供应商承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。供应商应负责解决安装、调试、检验与验收过程中所暴露出来的其责任范围内的所有问题或缺陷，如需更换或修复有关部件、装置或设备，其费用应由供应商承担。验收合格的，招标人签发验收合格证明，质量保证期从该日起算。

## **七、产品设备交货、安装调试服务**

1、产品设备交付及安装调试服务日期：15 天, 根据甲方装修进度供货及安装，具体到货以甲方书面通知为准。

2、交货（服务）地点：采购方指定。

3、中标人发货到招标人指定地点前应先告知招标人。

4、全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人承担一切责任。



## 第四章 评审方法和程序

### 一、招标人委托招标代理机构组织招标

- 1、成立评标委员会小组，由招标人代表和有关专家依法组成。
- 2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

### 二、开标

- 1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标供应商提出的询问或者回避申请。
- 2、投标供应商不足 3 家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

### 三、资格审查

- 1、资格审查合格的供应商进入评标。
- 2、合格投标供应商不足 3 家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

### 四、评审方法

- 1、本项目采用综合评分法。分资格审查、技术标、商务标三部分评审，总分为 100 分，加分和减分因素除外。

本次项目的技术标和商务标评审总分为 100 分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为 25%（权重）25 分（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为 75%（权重）75 分（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

#### 2、评标程序：

资格符合性评审——技术标评审——商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入技术标、商务标的开标。资格审查不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

3、评标委员会构成：5 人或以上单数；评标专家确定方式：招标人依法组建。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件进行评审和评价。

- 4、开启投标供应商的商务报价标，现场唱标后由投标供应商签名确认。

### 五、关于投标价格评审

#### 1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不

一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。

## 2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 六、评审标准：

### （一）资格审查：

#### 资格审查必要合格条件标准

序号	项目内容	合格条件	投标供应商具备的条件或说明
1	法定代表人身份证明书或法人授权委托书（如有授权）	法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件	检查有效性（格式详见第七章）
2	企业法人营业执照	工商行政管理部门颁发的法人营业执照	有效的企业营业执照（副本）复印件并加盖单位公章
3	履行合同所必需的设备和技术能力承诺函		检查有效性（格式详见第七章）
4	参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明	投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》	检查有效性（格式详见第七章）
5	关于资格文件的声明函		检查有效性（格式详见第七章）
6	现场勘查承诺函	投标人须自行勘察现场，并且现场勘察承诺书需要招标方签字确认作为投标报名必要条件	检查有效性（格式见招标文件第七章）
备注	（1）上述任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 （2）上述证明资料若为复印件的，均须加盖公章。		

## （二）技术标（25 分）

序号	评审项目	分值	评审因素
1	样品质量	15	<p>依据采购人采购需求，结合参加投标供应商所提交的样品的外观、材质、质量及工艺等性能进行横向对比：</p> <p>1、提供水池脚管、横档、货架脚管、水龙头安装板、工作台转角（样品要求为 304 不锈钢板材，厚度 1.2mm，样品制作参照甲方样板，现场勘测时甲方可提供样板）。（0-5 分）</p> <p>2、双星水池柜，采用 304 不锈钢板材，厚度 1.2mm，围板至地面，摇摆去水，溢水孔，配水龙头；（0-5 分）</p> <p>3、四门保洁柜，采用 304 不锈钢板，厚度 1.2mm，脚下围板至地面，掀门式。（0-5 分）</p> <p><b>注：提供样品必须包含要求的所有样品，未提供或提供不全的作废标处理。</b></p>
3	成品检测报告	5	<p>所投品牌需提供有效期内（截止开标截止日之前）的地级或以上国家认可的检测机构出具的检验合格报告并加盖生产厂家公章：</p> <p>1 一体机蒸柜提供质量检测报告；（最高得 1 分）</p> <p>2 炒灶提供安全认证书、节能认证书、环保认证书、能效炒灶质量检测报告；（每有一个证书得 0.5 分，最高得 2 分）</p> <p>3 低汤灶提供燃气检测报告；（最高得 1 分）</p> <p>4、煲仔炉提供燃气检测报告。（最高得 1 分）</p>
5	项目实施方案	3	<p>1. 投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目实施方案（包含合理的供货、运输、安装方案），提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得 0-1 分，未提供的不得分。本项最高得分 1 分。</p> <p>2、投标供应商提供针对本项目的工期进度的措施，措施科学合理、针对性较强、可操作性较高的得 0-1 分，未提供的不得分。本项最高得分 1 分。</p> <p>3、投标供应商提供针对本项目的质量保证、安全保障措施，提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得 0-1 分，未提供的不得分。本项最高得分 1 分。</p>
6	质保和售后（2 分）	2	<p>所投产品厂家出具的质保承诺为两年的不得分，每增加一年，得 1 分，最高得 2 分。（提供制造商承诺证明材料，质保承诺低于两年的按废标处理。）</p>

**特别提醒：** 以上提供的资料不得虚假响应，中标人在签订合同前需提供所有原件供采购人审核，如发现弄虚作假，取消中标资格并列入黑名单。

技术分按所有评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）

### （三）商务标（75 分）

1、本次项目最高限价为 1319203.5 元；招标人期望值为：1200000.00 元，如投标报价超过招标人期望值则为废标。**投标报价（含税价）低于招标人期望值的为有效投标报价。**高于或等于招标人期望值的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

#### 2、确定评标基准价

（1）有效投标供应商的报价才能进入评标基准价的计算；

（2）以有效投标报价的除税价的算术平均值为评标基准价。

3、**投标报价（除税价）等于评标基准价的得 75 分，投标报价（除税价）相对评标基准价每低 1%扣 0.3 分，每高 1%扣 0.5 分；偏离不足 1%的，按照插入法计算得分。**（评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

4、评委会汇总各评委评分后，按照总得分（总得分=技术分+价格分）从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的综合得分相同的，则在最后综合得分相同的投标供应商中按**报价（除税价）**的评标得分高低排出次序，得分高的排前，得分低的排后。如果出现投标供应商的最后综合得分及**报价（除税价）**得分均相同时，则用抽签的方式确定得分相同的投标供应商的排名次序。

5、中标单位在取得《中标通知书》后，合同签订前，中标人支付采购人中标价的 10%作为履约保证金，凭中标通知书及履约保证金缴费证明 15 日内由法定代表人或授权委托人前往招标方签订合同；中标单位无正当理由拒签合同或拒绝缴纳履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

如第一中标候选人出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条中情况的，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或者或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新

招标。有效投标人不足三家的，本项目作招标失败处理。

#### 6、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

#### 七、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

- 1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 2、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或者招标人期望值的；
- 4、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- 5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 八、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效

- 1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

#### 九、出现下列情形之一的，作废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法违规行为的；
- 2、所有投标供应商报价超出采购预算价的；
- 3、因重大变故，采购任务被取消的；
- 4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 第五章 合同主要条款

# 采购合同

项目名称：金鳌坊 10 号楼厨房设备采购及安装项目

招标人：南通九天文化旅游产业投资有限公司

签订时间：2024 年 月 日

## 合同主要条款

采购单位（或称甲方）：南通九天文化旅游产业投资有限公司

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：2024年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及\_\_\_\_\_的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、合同的标的物

1.1 甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见投标文件：

1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

### 二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元），含所有人工费、设备材料费、加工制作费、运输费、施工费、成品保护费、机械进出场费、措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费、维保费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费的所有费用其他所有费用（即作为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用以及免保期内的服务费用），同时投标报价需包含 2.5 万元厨房设备布局设计顾问费，该费用由中标人支付给采购人指定的顾问方。

2.2 付款方式：合同签订后甲方支付给乙方30%的合同预付款，乙方在合同要求的工期内完成合同范围内全部工作内容并经甲方验收合格后付至实际结算价的95%，剩余结算价的5%作为质保金，待质量保修期（承保期不低于2年）满后无质量问题一次性无息付清（质保期自验收合格之日起计）。付款前，乙方必须按甲方要求提供有效增值税专用发票给甲方。否则，甲方有权不予支付且不视为违约。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法

对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至财务部门办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6 乙方按招标文件规定缴纳 \_\_\_\_\_元的履约保证金，乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

2.7、由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

### 三、质量保证

3.1 供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现供货设备价值超过 5%的产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

3.2 报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3 供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4 供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5 供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6 供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

### 四、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

### 五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。



#### 5.4 产品设备交货、安装固定服务

##### 5.4.1 产品设备交付：

- ① 交货地点：产品设备送至采购单位指定的地点并负责安装。。
- ② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

**5.4.2 产品设备交付及安装调试服务日期：**本合同签订后 15 日历天完成所有产品生产、交付及安装调试。

5.4.3 中标人发货到招标人指定地点前应先告知招标人。

5.4.4 全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

5.5 交货及安装地点：甲方指定地点。

#### 六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

#### 七、标的物的检验和验收

甲方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，**甲方有权解除本合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚**。验收所发生的费用由乙方承担。

#### 八、售后服务

8.1 验收合格之日起计算，提供不少于两年的免费质保；

8.2 售后服务自设备最终验收合格、交付使用之日起计算。在质保期内，一旦设备发生质量问题，乙方保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知后 24 小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题，甲方有权自行或委托第三方处理相关质量问题并由乙方承担由此而发生的一切费用及后续责任。

8.3 包修期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方负责。

8.4 质保期满后乙方仍应提供上门维修，维修费用只收取成本费。

8.5 乙方负责安装、调试、验收，并承担因此发生的一切费用。

## 九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

### 9.1 甲方违约责任

9.1.1 在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天0.1%支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

### 9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格的，甲方有权解除本合同，且乙方应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和相关管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，并按照逾期交货部分货款金额的每天0.1%支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。乙方逾期交货的，甲方也有权解除本合同且乙方需按照 9.2.1 条约定向甲方承担违约责任。

## 十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出

索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

## 十二、合同的解除和转让

12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

12.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

12.3 合同的部分和全部都不得转让。

## 十三、合同的生效及备案

本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

## 十四、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 十五、附则

15.1 合同份数：本合同一式陆份，招标人执肆份、供应商执贰份。

15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

15.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（盖章）：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

## 第六章 合同授予

一、中标供应商凭中标通知书及履约保证金缴费证明 15 日内与招标人签订合同。本合同一式陆份，招标人执肆份、供应商执贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。招标人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后原则上在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上 5 个工作日内支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与中标供应商串通或要求中标供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

## 第七章 投标响应文件组成及格式

### 一、投标响应文件组成

投标响应文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成。本次招标应采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

#### （一）资格审查文件（单独装订密封，不得出现商务标）

1、投标供应商必须提供有效的营业执照。

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两身份证的复印件。

3、投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。

5、关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

6、现场勘查承诺函。

**注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。**

#### （二）技术标（单独装订密封，不得出现商务标）

1、按照技术标评分标准提供相应证明材料；

2、投标供应商认为需要提供的其它证明材料。

#### （三）商务标（单独装订密封）

1、投标响应报价总表；（格式参见第七章）

2、投标响应报价明细表。（格式参见第七章）

3、技术条款响应一览表（格式参见第七章）；

附件：

**A 资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）**

**1、法定代表人身份证明**

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通九天文化旅游产业投资有限公司：

我公司法定代表人\_\_\_\_\_参加贵单位组织的\_\_\_\_\_（招标项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：

身份证号码：

手机：\_\_\_\_\_传真：

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证正反面复印件并加盖单位公章

（粘贴此处）

**注：**如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

## 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通九天文化旅游产业投资有限公司：

兹授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）代表我公司参加\_\_\_\_\_（招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：

身份证号码：

手机：\_\_\_\_\_传真：

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证正反面复印件并加盖单位公章

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件并加盖单位公章

（粘贴此处）

**注：**如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。



### 3、无重大违法记录声明函

南通九天文化旅游产业投资有限公司：

我单位\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前 3 年内在经营活动中\_\_\_\_\_（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

声明人：（公章）

年 月 日

### 4、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通九天文化旅游产业投资有限公司：

我单位\_\_\_\_\_（投标供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称），\_\_\_\_\_（项目编号），

我单位\_\_\_\_\_（在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年 月 日

## 5、关于资格文件的声明函

南通九天文化旅游产业投资有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的\_\_\_\_\_（招标项目名称）招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年 月 日

## 6、现场勘查承诺函

南通九天文化旅游产业投资有限公司：

依据贵单位\_\_\_\_\_（工程名称）施工招标文件的要求。我方已于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日对该工程进行了现场勘察，现场踏勘人员为：\_\_\_\_\_，现就现场勘察情况做如下承诺：

- 1、经现场勘察，我方已熟悉与该工程相关的现场周围交通道路等所有情况。
- 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。
- 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向招标单位提出任何索赔的要求。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：                年        月        日

现场踏勘招标单位签字确认：

**B 技术标（单独密封）：**

**技术部分正负偏离表**

投标供应商全称（加盖公章）：

序号	招标要求	投标投标	超出、符合或偏离	原因

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、按照基本技术要求详细填列，**本项目不接受负偏离投标。**

2、行数不够，可自行添加。

3、供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的投标。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

4、如全部投标，可空白列示。

### 商务部分正负偏离表

投标供应商全称（加盖公章）：

项目	招标文件要求	是否投标	供应商的承诺或说明

注：本项目不接受负偏离投标

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

C 商务标（单独密封）

1、投标响应报价总表

项目名称	
投标报价总计（含税）	人民币大写：_____ 元； 小写：¥_____元； 除税价：¥_____元； 税率：_____ %

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标总报价（以人民币计价）包含所有人工费、设备材料费、加工制作费、运输费、施工费、成品保护费、机械进出场费、措施项目费、检测费、管理费、税金、利润、国家相关规费、维保费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费的所有费用其他所有费用（即作为一个完整的工程直至验收合格交付使用过程中的全部费用以及免保期内的服务费用），同时投标报价需包含 2.5 万元厨房设备布局设计顾问费，该费用由中标人支付给采购人指定的顾问方。

## 2、投标响应报价明细表

序号	产品名称	规格型号 (mm)	数量	单位	推荐品牌	主要技术参数	参照实物图片	单价 (元)	小计 (元)	品牌	备注
粗加工间											
1	拖把池带工具架	500*500*400	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。					
2	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理					
3	洗地龙头	B-7107-01/ 10m	1	台	天仕 WSN PDS	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2' 外螺纹					

4	四层平板货架	950*500*1550	2	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm；</p> <p>4、货架体采用 <math>\Phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}</math> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5、配不锈钢可调节子弹脚。</p>					
5	挂墙层架	1800*350	1	台	厂制品	<p>台面采用 304#不锈钢 1.0mm 厚不锈钢板，用不锈钢三角形支架，以不超过 1500mm 的间距，用膨胀螺丝固定在墙上，层板最上端离地 1500mm 高安装。</p>					
6	干湿分离垃圾桶	1500*750*800+150	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋；</p> <p>2、残食台腿采用 <math>\Phi 50 \times 1.2\text{ mm}</math> 厚不锈钢圆管，下带四个 <math>\Phi 50\text{ mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</p>					
海鲜加工间											
7	拉伸水龙头		1	台	潜水艇 WSN PDS	<p>1 座台式单孔单温高压花洒，加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理</p> <p>2 优质陶瓷阀芯、一字手柄</p> <p>3 横向固定杆长度 300mm，工作高度 1310</p> <p>4 打孔尺寸 25mm，标准 1/2'' 外螺纹</p> <p>5 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄</p> <p>6 配 12 寸摇摆龙头</p>					



8	干湿分离垃圾桶	800*750*800+150	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋；</p> <p>2、残食台腿采用 <math>\phi 50 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管，下带四个 <math>\phi 50\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</p>					
仓库											
9	四层平板货架	1200*500*1550	5	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、层板全部为 1.0mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm；</p> <p>4、货架体采用 <math>\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5、配不锈钢可调节子弹脚。</p>					
点心间											
10	拖把池带工具架	500*500*400	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>					
11	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹潜水艇九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理					

12	洗地龙头	B-7107-01/ 10m	1	台	天仕 WSN PDS	<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5、进水接口为标准 1/2’’ 外螺纹</p>					
13	面粉车	500*500*500	2	台	厂制品	<p>1、采用 304# 不锈钢拉丝板；</p> <p>2、车身采用 1.2mm 厚不锈钢拉丝板，盖 1.2mm 厚；</p> <p>3、装配静音承重耐磨脚轮 4 个，具有刹车功能。</p>					
14	灭火装置系统	单泵	1	套	食人鱼 纽特 乐维特	<p>系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关</p>					
15	四门高身雪柜	QD1.0L4	1	台	GRISA 星崎 久景	<p>容积：790L</p> <p>电压：220V</p> <p>功率：315W</p> <p>制冷方式：直冷</p> <p>制冷剂：134a</p> <p>冷藏温度：-5~+10℃</p> <p>冷冻温度：-15℃~6℃</p> <p>搁架层数：3 层</p> <p>控温类型：机械温控</p>					

16	四层平板货架	1200*500*1550	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、层板全部为 1.0mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光；</p> <p>3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm；</p> <p>4、货架体采用 <math>\Phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}</math> 厚不锈钢圆管；</p> <p>5、配不锈钢可调节子弹脚。</p>					
17	不锈钢油网烟罩连灯罩	3170*1200*500	3.8	平方	厂制品	<p>烟罩体采用 304# / 1.0mm 不锈钢拉丝板制作，0.8mm 不锈钢冲孔滤油网；配 LED2 个、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。</p>					
18	冲孔滤油网	3170*500	3.1	米	厂制品	采用 304# / 0.8mm 不锈钢拉丝板制作					
19	排烟管道	400*400*20000	32	m²	厂制品	镀锌板 1.0mm					
20	三层六盘电烤箱	KPEC-3Y	1	台	恒联 佰斯克 三麦	<p>规格：1225x770x1540mm</p> <p>电压：380V</p> <p>功率：20.4KW</p>					

21	发酵柜	SHF-15D	1	台	佰斯克 恒联 西麦	额定功率：2700W 额定电压：~220V 标准盘数：16 盘					
22	蒸包炉	700*700*800+150	1	台	厂制品	1. 全不锈钢机身结构 2. 可调不锈钢脚，放置平稳 3. “V”形冷凉区沉积渣物，防粘于发热管上烧焦 4. 温度自动控制调节范围 60℃~100℃ 5. 电总功率：9KW 380V/3N/50Hz					
23	双层工作台	1400*800*800	1	台	厂制品	1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。					
24	垃圾桶连车	500*700*750	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板，推车面为 1.2mm 厚不锈钢，桶厚 1.2mm；					

25	双星连中平台 (池深 25 公分)	1720*650*800+150	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\Phi 38 \times 1.2</math> mm 厚不锈钢圆管连四个 <math>\Phi 38</math>mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\Phi 25 \times 1.2</math>mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>					
26	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。</p>					
27	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	<p>材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3" (76.5mm)；溢流管尺寸：2" (51mm)；</p>					
28	挂墙层架	1720*350	1	台	厂制品	<p>台面采用 304#不锈钢 1.0mm 厚不锈钢板，用不锈钢三角形支架，以不超过 1500mm 的间距，用膨胀螺丝固定在墙上，层板最上端离地 1500mm 高安装。</p>					
备餐/传菜区											

29	传菜工作台	2100*600*800	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构；</p> <p>2、工作台腿采用 <math>\phi 50 \times 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢圆管，下带四个 <math>\phi 50\text{mm}</math> 可调节不锈钢子弹脚。</p>					
30	开水器连底座	9KW	1	台	厂制品	<p>1. 整机采用 304 不锈钢板制作。</p> <p>2. 电压功率：380V/12KW。额定容量 80L。</p> <p>3. 整体环保材料保温层。保温效果良好。</p> <p>4. 采用微电脑控制，步进式加热原理，圆弧形内胆，生熟水分开，没有混合水。</p>					
31	抽纸柜		1	台	厂制品	<p>1、采用不锈钢拉丝板；2、面板 0.8mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板</p>					
32	感应洗手池	500*500*900+150	2	台	厂制品	<p>1、板材采用 304#不锈钢板，台面及星盆板厚 1.2mm；</p> <p>2、脚通为 <math>\Phi 38 \times 1.2\text{mm}</math> 不锈钢管；</p> <p>3、横撑 <math>\Phi 25 \times 1.2\text{mm}</math> 不锈钢管；</p> <p>4、加强筋为 1.2mm 不锈钢，配不锈钢可调子弹脚 4 个；</p>					


33	电子感应龙头		2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>单孔感应龙头，中心距 4 “（102 mm），台式安装，铸铁水嘴；AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用；可通过“混水阀”调试出水温度。1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%</p> <p>2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ；</p> <p>3、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4、开孔径：25mm；</p> <p>5、台式安装黄铜铸造水嘴选用节水型节约水资源，表面镀铬处理；</p> <p>6、接水口口径为 1/2”外螺纹；</p>					
34	单星水池 （池深 25 公分 ）	600*600*80 0+150	2	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2</math> mm厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38</math>mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2</math>mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>					
35	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>冷热水龙头中心间距：8”（204mm）；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8”（206 mm）；高度为 11-7/8”（302 mm），陶瓷阀芯，进水接口 1/2”；同类可选型号：5F-8DLS03（长度 76mm，固定式鹅颈管）5F-8DLS05（长度 140mm，摇摆式鹅颈管）5F-8DLS09（长度 228mm，摇摆式鹅颈管）。</p>					


36	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3" (76.5mm)；溢流管尺寸：2" (51mm)；					
37	保鲜工作台	1800*760*800+150 TZ400L2B	1	台	GRISA 星崎 久景	温度范围：+5℃~-5℃可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1层 控温类型：机械温控 柜脚类型：子弹脚					
38	单通工作柜 (围板至地面)	1300*800*800+150	1	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 $\Phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。					
39	工作台	1500*600*800	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\Phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。					




40	单通工作柜 (围板至地面)	2000*1000*800	7	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板;2、面板 1.2mm 厚,内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑;层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板;门外壳 1.0mm 厚,门内壳 1.0mm 厚,补强撑: 1.2mm 厚不锈钢板;3、吊架式导轨,铝合金滑道,前后装无噪音承重尼龙吊轮;4、脚通 $\phi 51*1.2$ mm 不锈钢管,配可调高度不锈钢子弹脚。					
41	吊天花层架	2000*600	7	台	厂制品	1. 采用 304 不锈钢结构 2. 立柱 $\phi 38$ mm 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.2$ mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2$ mm,加筋厚度 $\geq 1.2$ mm 4. 挂墙式安装					
42	长形保温灯	1500 长	8	台	HECMAC 赫高 格朗威 特	电压: 220V 功率: 1.1KW 单排热源, 220V/1100W					
43	单通工作柜 (围板至地面)	1700*1000*800	1	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板;2、面板 1.2mm 厚,内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑;层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板;门外壳 1.0mm 厚,门内壳 1.0mm 厚,补强撑: 1.2mm 厚不锈钢板;3、吊架式导轨,铝合金滑道,前后装无噪音承重尼龙吊轮;4、脚通 $\phi 51*1.2$ mm 不锈钢管,配可调高度不锈钢子弹脚。					

44	透明吊柜	2000*400*600	1	台	厂制品	1. 柜身 304#采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板 2. 层板采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 配厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 门采用厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板 4. 挂墙式安装					
45	透明吊柜	1200*400*600	1	台	厂制品	1. 柜身 304#采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板 2. 层板采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 配厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 门采用厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板 4. 挂墙式安装					
46	洗地龙头	B-7107-01/10m	1	台	天仕 WSN PDS	1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色) 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐高温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2'' 外螺纹					
47	双通热风循环消毒柜 (围板至地面)	八门双通	2	台	厂制品	温度范围: 20-80℃ 消毒方式: 热风循环 板及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构, 并有加强筋; 层板 1.2mm 厚, 下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。					
洗碗间											

48	干湿分离垃圾桶	1300*750*850+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋； 2、残食台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。					
49	单星水池（池深 25 公分）	800*750*900+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。					
50	台式混水厨房龙头	F05	1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。					
51	摇柄去水连溢水孔		1	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3" (76.5mm)；溢流管尺寸：2" (51mm)；					

52	集气烟罩	2500*1000	2.5	平方	厂制品	烟罩体采用 304# /1.2mm 不锈钢拉丝板制作, 1.0mm 不锈钢滤油格栅; 配置玻璃防爆、防潮照明灯; 烟罩后方配置不锈钢接油盒。					
53	排气管道	300*300*25000	22.5	平方	厂制品	镀锌板 1.0mm					
54	风机	1.5KW	1	台	应达 应发 德粤	电压 220V, 1.5KW					

55	通道式洗碗机	CSBH180C 2100*750*1950	1	台	超胜 HECMAC 宝力	<p>1、洗碗机由入口、主洗、漂洗、烘干、出口等部分组成；2、机器传送速度 3 挡可调；3、主洗、漂洗区长度 1100mm，烘干区长度 1000mm；4、机器入口高度 420mm，入口宽度 505mm；</p> <p>5、整机采用电路板控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。6、整机材料采用优质不锈钢，材料厚度:箱体厚度:1.5mm、机架厚度: 2.0mm、外罩板:1.0mm；7、基本参数</p> <p>电加热外形尺寸:2100*750*1950 mm 蒸汽加热外形尺寸:2100*770*1950mm 洗涤筐尺寸:500*500*100 mm</p> <p>清洗量: 180 筐/小时。</p> <p>最大洗涤高度:420mm</p> <p>清洗温度:55-60C</p> <p>漂洗温度:82C 以上。</p> <p>蒸汽耗量:50Kg/h</p> <p>进汽压力:0.3-0.4Mpa</p> <p>耗水量:260-300L/H</p> <p>进水压力:0.15-0.4Mpa</p> <p>进水管径:6 分</p> <p>漂洗加热功率:36KW</p> <p>洗碗机加热方式:电加热型</p> <p>总功率 57/63KW</p> <p>蒸汽加热型总功率 13KW</p> <p>洗碗机方向:左进右出和右进左出，请勾选 (2 选 1)。</p>					
----	--------	---------------------------	---	---	--------------------	---	---	--	--	--	--

56	洁碟台	1000*720*800	1	台	厂制品	<p>1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq</math>1.2mm; 配厚度<math>\geq</math>1.2mm 不锈钢板做补强撑</p> <p>2. 脚通采用 <math>\Phi</math>38mm 厚度<math>\geq</math>1.2mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个</p> <p>3. 下方可放置洗碗框</p>					
57	洗地龙头	B-7107-01/10m	1	台	天仕 WSN PDS	<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色)</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体</p> <p>3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头)</p> <p>5、进水接口为标准 1/2'' 外螺纹</p>					
58	拖把池带工具架	500*400*400+1300	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304# 不锈钢拉丝板,</p> <p>1、台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求;</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构;</p> <p>3、水池脚采用 <math>\Phi</math> 38*1.2 mm 厚不锈钢圆管连四个 <math>\Phi</math> 38mm 可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\Phi</math> 25<math>\times</math>1.2mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。</p>					
59	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理					

60	干湿分离垃圾桶	900*750*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面及背板为 1.2mm 厚不锈钢结构，并有加强筋； 2、残食台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。					
61	大单星水池 (池深 25 公分)	1000*750*900+150	3	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构；带水池筛子。 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。					
62	台式混水厨房龙头	F05	3	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。					
63	摇柄去水连溢水孔		3	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；					




64	高压花洒龙头		1	台	DOMETRA VEL 炬材天 仕 栗好嘉	1 座台式单孔单温高压花洒、符合美国 NSF 无毒认证, 加权平均铅含量低于 0.25%的低铅铜铸造, 表面抛光镀铬处理 2 优质陶瓷阀芯、一字手柄 3 横向固定杆长度 300mm, 工作高度 1210 4 打孔尺寸 25mm, 标准 1/2' 外螺纹 5 不锈钢软管配大流量喷阀, 耐热手柄					
65	双层工作台	1100*750*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构, 台面下垫衬木板, 并有加强筋, 下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构; 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 下带四个 $\phi 50$ mm 可调节不锈钢子弹脚。					
66	双星连中平台 (池深 25 公分)	1720*700*900+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。					
67	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距: 8"(204mm); 配置杆式把手; 从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm); 高度为 11-7/8" (302 mm), 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"; 同类可选型号: 5F-8DLS03(长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05(长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09(长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。					



68	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；					
69	挂墙层架	1720*350	1	台	厂制品	台面采用 304#不锈钢 1.0mm 厚不锈钢板，用不锈钢三角形支架，以不超过 1500mm 的间距，用膨胀螺丝固定在墙上，层板最上端离地 1500mm 高安装。					
70	六层平板货架	950*700*1550	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm； 4、货架体采用 $\Phi 38 \text{ mm} \times 1.2 \text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。					
凉菜间											
71	感应洗手池	500*500*800+150	1	台	厂制品	1、板材采用 304#不锈钢板，台面及星盆板厚 1.2mm； 2、脚通为 $\Phi 38 \times 1.2 \text{ mm}$ 不锈钢管； 3、横撑 $\Phi 25 \times 1.2 \text{ mm}$ 不锈钢管； 4、加强筋为 1.2mm 不锈钢，配不锈钢可调子弹脚 4 个；					

72	电子感应龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>单孔感应龙头，中心距 4 “（102 mm），台式安装，铸铁水嘴；AC-DC 控制模块，交、直流电均可使用；可通过“混水阀”调试出水温度。1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%</p> <p>2、工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ；</p> <p>3、工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4、开孔径：25mm；</p> <p>5、台式安装黄铜铸造水嘴选用节水型节约水资源，表面镀铬处理；</p> <p>6、接水口口径为 1/2”外螺纹；</p>					
73	双星连中平台水池（池深 25 公分）	1720*700*800+150	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2</math> mm厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38</math>mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2</math> mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>					
74	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>冷热水龙头中心间距：8”（204mm）；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8”（206 mm）；高度为 11-7/8”（302 mm），陶瓷阀芯，进水接口 1/2”；同类可选型号：5F-8DLS03（长度 76mm，固定式鹅颈管）5F-8DLS05（长度 140mm，摇摆式鹅颈管）5F-8DLS09（长度 228mm，摇摆式鹅颈管）。</p>					

75	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3" (76.5mm)；溢流管尺寸：2" (51mm)；					
76	双层工作台	1800*700*800+150	4	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2mm 厚不锈钢结构，台面对下垫衬木板，并有加强筋，下层板为 1.2mm 厚不锈钢结构； 2、工作台腿采用 $\phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，下带四个 $\phi 50\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚。					
77	双层吊天花	1800*350*600	4	台	厂制品	1. 采用 304 不锈钢结构 2. 立柱 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加强筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 4. 挂墙式安装					
78	垃圾桶连车	400*700*800	3	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板，推车面为 1.2mm 厚不锈钢，桶厚 1.2mm；					
79	下台式刀具消毒柜工作台	1800*700*800+150	1	台	厂制品	消毒方式：紫外线+中温 控制方式：按键+旋钮 电压：220V					

80	保鲜工作台	1800*800*800+150 TZ400L2B	4	台	GRISA 星崎 久景	温度范围：+5℃~-5℃可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1 层 控温类型：机械温控 柜脚类型：子弹脚					
81	单星水池 (池深 25 公分)	800*800*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。					
82	台式混水厨房龙头	F05	1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。					
83	摇柄去水连溢水孔		1	台	厂制品	材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3 " (76.5mm)；溢流管尺寸：2 " (51mm)；					
刺身间											

84	单移门 工作台 连水池	1750*800*800+150	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\Phi 38 \times 1.2</math> mm厚不锈钢圆管连四个 <math>\Phi 38</math>mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\Phi 25 \times 1.2</math>mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>					
85	台式混水厨房龙头	F05	1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	<p>冷热水龙头中心间距：8" (204mm)；配置杆式把手；从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm)；高度为 11-7/8" (302 mm)，陶瓷阀芯，进水接口 1/2"；同类可选型号：5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。</p>					
86	摇柄去水连溢水孔		1	台	厂制品	<p>材质：不锈钢，落水开孔尺寸：3" (76.5mm)；溢流管尺寸：2" (51mm)；</p>					
87	保鲜工作台	1800*760*800+150 TZ400L2B	1	台	GRISA 星崎 久景	<p>温度范围：+5℃~-5℃可调</p> <p>容积：410L</p> <p>制冷剂：R134a</p> <p>电压：220V</p> <p>整机功率：180w</p> <p>制冷方式：直冷</p> <p>搁架层数：1 层</p> <p>控温类型：机械温控</p> <p>柜脚类型：子弹脚</p>					

88	拖把池带工具架	500*500*400	1	台	厂制品	<p>采用 SUS304#不锈钢拉丝板，</p> <p>1、台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；</p> <p>2、水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构；</p> <p>3、水池脚采用 <math>\phi 38 \times 1.2</math> mm 厚不锈钢圆管连四个 <math>\phi 38</math> mm 可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>4、脚横撑采用 <math>\phi 25 \times 1.2</math> mm 厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。</p>					
89	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹潜水艇九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理					
90	洗地龙头	B-7107-01/10m	1	台	天仕 WSN PDS	<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5、进水接口为标准 1/2' 外螺纹</p>					
烧腊间											
91	单移门工作台柜	1500*800*800+150	1	台	厂制品	<p>1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 <math>\phi 51 \times 1.2</math> mm 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。</p>					

92	挂墙工具柜	1500*400*600	1	台	厂制品	1. 柜身 304#采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板 2. 层板采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 配厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 门采用厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板 4. 挂墙式安装					
93	双星连中平台 (池深 25 公分)	1800*800*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。					
94	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距: 8" (204mm); 配置杆式把手; 从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm); 高度为 11-7/8" (302 mm), 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"; 同类可选型号: 5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。					
95	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质: 不锈钢, 落水开孔尺寸: 3 " (76.5mm); 溢流管尺寸: 2 " (51mm);					

96	挂墙层架	1800*400*600	1	台	厂制品	台面采用 304#不锈钢 1.0mm 厚不锈钢板，用不锈钢三角形支架，以不超过 1500mm 的间距，用膨胀螺丝固定在墙上，层板最上端离地 1500mm 高安装。					
97	垃圾桶连车	400*800*750	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板，推车面为 1.2mm 厚不锈钢，桶厚 1.2mm；					
98	拖把池带工具架	500*500*400	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构； 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚； 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管，配不锈钢下水口。					
99	鸭嘴龙头		1	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理					



100	洗地龙头	B-7107-01/ 10m	1	台	天仕 WSN PDS	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2’’ 外螺纹					
101	UV 烟罩及连灯	5230*1200*500	6	平方	厂制品	1、板材采用 304#不锈钢板，罩体主板为 1.0mm 厚 2、配防爆灯 3、烟罩与天花之间的前装饰板为 1.0mm 厚 304#不锈钢拉丝板 4、烟罩前面装饰板带补风功能，配置玻璃防爆、防潮照明灯；烟罩后方配置不锈钢接油盒。					
102	冲孔滤油网	5500*500	5.2	米	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢拉丝板制作					
103	防火阀	500*500	1	个	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢制作					
104	排风管道	500*500*55000	110	平方	厂制品	镀锌板 1.0mm					
105	低噪音风机	5.5KW	1	台	庆达 德粤 知风	380V 5.5KW					

10 6	灭火装置系统	单泵	1	套	食人鱼 纽特 乐维特	系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关					
10 7	法兰	500*500	50	个	厂制品						
10 8	烤猪炉	630*1100*500	1	台	厂制品	热负荷：36kW 规格：炉头：条形炉头 x3； 点火：配点火棒； 熄火保护：热电偶熄火保护； 额定压力：2000Pa 入气口：DN25 配备熄火保护装置，接油盘					
10 9	糖浆箱连车	600*450*1200	1	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 $\phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。					

11 0	烤鸭炉	直径 810*1630	1	台	厂制品	<p>热负荷：16kW； 规格：圆形 <math>\Phi</math> 800mm, 不锈钢外身, 双层隔热保温结构； 炉头：<math>\Phi</math> 11" 强力炉头； 点火：脉冲电子点火； 熄火保护：热电偶熄火保护； 连耐热活动不锈钢石仔座； 可放烧鸭 8~9 只。 额定压力：2000Pa 入气口：DN20 满油口：<math>\Phi</math> 22</p>					
11 1	★燃气 单眼单 尾炒炉	1000*1000* 800+400	1	台	金浩德 宁馨 江南星	<p>1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板 2. 炉面板. 边框采用厚度<math>\geq</math>1.2mm 厚不锈钢板 3. 炉面用<math>\geq</math>2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热, 炉膛采用<math>\geq</math>2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机必须配制防水鼓风机 4. 炉身采用<math>\geq</math>1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用<math>\geq</math>1.5mm 厚不锈钢板 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用 <math>\Phi</math> 2" 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 8. 含配套加厚炒锅 2 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 2 个 9. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个</p>					

11 2	★燃气 双眼低 汤炉	1200*800*5 00	1	台	金浩德 宁馨 江南星	1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板 2. 炉面板. 边框采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 3. 炉面用采用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个					
风房											
11 3	晾鸭架	1500*500*1 650	1	台	厂制品	采用 SUS304# 不锈钢拉丝板, 1、层板全部为 1.2mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光; 3、货架层板底部采用加强筋, 厚度为 1.0mm; 4、货架体采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; 5、配不锈钢可调节子弹脚。					
11 4	晾鸭柜	四门	1	台	厂制品	温度: 8 度-18 度 风干数量: 3.5-4 斤 48 只 制冷方式: 风冷 电压: 220V					

11 5	四门双温冰箱	双机双温 QD1.0L4	1	台	GRISA 星崎 久景	容积：790L 电压：220V 功率：315W 制冷方式：直冷 制冷剂：134a 冷藏温度：-5~+10℃ 冷冻温度：-15℃~6℃ 搁架层数：3 层 控温类型：机械温控					
主厨房											
11 6	四层平板货架	1500*500*1 550	5	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.0mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm； 4、货架体采用 $\phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。					
11 7	挂墙子母冷藏柜	1800*500*500 WS0.18Y2	3	台	GRISA 星崎 久景	温度范围：+5℃~-5℃可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1 层 控温类型：机械温控					





118	透明吊柜	1500*500*500	2	台	厂制品	1. 柜身 304#采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板 2. 层板采用厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 配厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 门采用厚 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板 4. 挂墙式安装					
119	砧板刀具消毒柜	1200*500*1550	1	台	厂制品	消毒方式: 紫外线+中温 控制方式: 按键+旋钮 电压: 220V					
120	保鲜工作台	1800*760*800 TZ400L2	4	台	GRISA 星崎 久景	温度范围: $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ 可调 容积: 410L 制冷剂: R134a 电压: 220V 整机功率: 180w 制冷方式: 直冷 搁架层数: 1 层 控温类型: 机械温控 柜脚类型: 子弹脚					
121	单星水池无背板 (池深 25 公分)	1560*750*800	2	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2 mm 厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.2 mm 厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38\text{mm}$ 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。					

12 2	台式混水厨房龙头	F05	4	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距: 8" (204mm); 配置杆式把手; 从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm); 高度为 11-7/8" (302 mm), 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"; 同类可选型号: 5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。					
12 3	摇柄去水连溢水孔		4	台	厂制品	材质: 不锈钢, 落水开孔尺寸: 3 " (76.5mm); 溢流管尺寸: 2 " (51mm);					
12 4	吊天花板架连刀架	1800*600	4	台	厂制品	1. 采用 304 不锈钢结构 2. 立柱 $\Phi$ 38mm 不锈钢圆管用料厚度 $\geq$ 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq$ 1.2mm, 加筋厚度 $\geq$ 1.2mm 4. 挂墙式安装					




12 5	双通加热恒温柜（围板至地面）	1800*1000*800	1	台	厂制品	1. 台面采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 2. 柜体采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡 5. 份数盆采用 1/1*150mm，加不锈钢平板盖板 6. 加热采用侧开式单独控制 7. 电压：220V 8. 功率： $\leq 3\text{KW}$ 9. 电脑版控制数字显示，有漏电. 缺水报警功能					
12 6	吊天花板架	2000*600	4	台	厂制品	1. 采用 304 不锈钢结构 2. 立柱 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 4. 挂墙式安装					
12 7	拼板	400*1000	1	台	厂制品	采用 304 不锈钢拉丝板，台面厚度采用 1.2mm。					



12 8	双通加热恒温柜连嵌入式星盆（围板至地面）	1950*1000*800	2	台	厂制品	1. 台面采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 2. 柜体采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋 4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡 5. 份数盆采用 1/1*150mm，加不锈钢平板盖板 6. 加热采用侧开式单独控制 7. 电压：220V 8. 功率： $\leq 3\text{KW}$ 9. 电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能					
12 9	垃圾桶连车	500*500*800	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板，推车面为 1.2mm 厚不锈钢，桶厚 1.2mm；					
13 0	保鲜工作台	1800*760*800 TZ400L2	1	台	GRISA 星崎 久景	温度范围： $+5^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$ 可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1 层 控温类型：机械温控 柜脚类型：子弹脚					

13 1	长形保温灯	1500 长	4	台	HECMAC 赫高 格朗威 特	电压: 220V 功率: 1.1KW 单排热源, 220V/1100W					
13 2	UV 烟罩 及连鲜 风灯	10000*1320 *500	13.2	平方	厂制品	1、板材采用 304#不锈钢板, 罩体主板为 1.0mm 厚 2、配防爆灯 3、烟罩与天花之间的前装饰板为 1.0mm 厚 304#不锈钢拉丝板 4、烟罩前面装饰板带补风功能, 配置玻璃防爆、防潮照明灯; 烟罩后方配置不锈钢接油盒。					
13 3	冲孔滤油网	10000*500	10	米	厂制品	采用 304#/0.8mm 不锈钢拉丝板制作					
13 4	排烟风管	20000*600* 600	48	平方	厂制品	采用镀锌板制作, 厚度 1.0mm					
13 5	冲孔新风管	10000*300* 400	12	平方	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢制作					
13 6	新风管道	21000*400* 400	33.6	平方	厂制品	采用镀锌板制作, 厚度 1.0mm					
13 7	冷风风机	PZL130-LD3 1	1	台	普泽 红利达 上风	风量 13000m3/h, 功率 2.5kw, 380V, 295pa, 外形尺寸 1260*960*700 内置外转子离心风机					

13 8	灭火装置系统	双泵	1	套	食人鱼 纽特 乐维特	系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等，具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定；具备自动启动功能、手动启动功能；附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关					
13 9	燃气六头烧鱼炉	1400*1200*800+400	1	台	金浩德 宁馨 江南星	1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板 2. 炉面板. 边框采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 3. 炉面用采用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板 4. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板，炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁，炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置 7. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个					
14 0	炉具拼柜	300*1200*400	5	台	厂制品	1、采用 304#不锈钢拉丝板；2、面板 1.2mm 厚，内置有不锈钢 32*100*32mm 槽型补强撑；层板、侧板 1.0mm 不锈钢拉丝板；门外壳 1.0mm 厚，门内壳 1.0mm 厚，补强撑：1.2mm 厚不锈钢板；3、吊架式导轨，铝合金滑道，前后装无噪音承重尼龙吊轮；4、脚通 $\phi 51*1.2\text{mm}$ 不锈钢管，配可调高度不锈钢子弹脚。					
14 1	调料车	720*540*800	2	台	厂制品	采用 304 不锈钢拉丝板，台面厚度采用 1.2mm。					

14 2	★燃气 双眼双 尾炒炉	2100*1200* 800+400	1	台	金浩德 宁馨 江南星	1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板 2. 炉面板. 边框采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈 钢板 3. 炉面用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬 板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐 棉隔热, 炉膛采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚 A3 钢板, 炉 膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑 火位, 炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采 用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角 铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可 调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬 质塑料管 8. 含配套加厚炒锅 2 个, 优质 304 不锈钢 摇摆龙头 2 个 9. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个					
14 3	UV 烟罩 及连鲜 风灯	10000*1320 *500	13.2	平方	厂制品	1、板材采用 304#不锈钢板, 罩体主板为 1.2mm 厚 2、配防爆灯 3、烟罩与天花之间的前装饰板为 1.0mm 厚 304#不锈钢拉丝板 4、烟罩前面装饰板带补风功能, 配置玻 璃防爆、防潮照明灯; 烟罩后方配置不锈 钢接油盒。					
14 4	冲孔滤 油网	10000*500	10	米	厂制品	采用 304#/.8mm 不锈钢拉丝板制作					
14 5	排烟风 管	70000*1000 *1000	280	平方	厂制品	镀锌板 1.0mm					
14 6	法兰	1000*1000	60	个	厂制品						

14 7	防火阀	1000*1000	1	个	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢制作					
14 8	低噪音 风机	18.5KW (30 寸)	1	台	庆达 德粤 知风	280V 18.5KW					
14 9	低空净 化器	70000 流量	1	台	天之兰 腾誉 鑫之洁	220V 1.5KW					
15 0	冲孔新 风管	10000*300* 400	12	平方	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢拉丝板制作					
15 1	新风管 道	20000*400* 400	32	平方	厂制品	采用 304#/1.0mm 不锈钢制作					
15 2	排烟风 管	20000*600* 600	48	平方	厂制品	镀锌板 1.0mm					
15 3	冷风风 机	PZL130-LD3 1	1	台	普泽 红利达 上风	风量 13000m3/h, 功率 2.5kw, 380V, 295pa, 1260*960*700 内置外转子离心风机 外形尺寸					
15 4	室外大 小接头	2000*700*1 250	2	个	厂制品	采用 304#/1.2mm 不锈钢制作					
15 5	室外大 小接头	2000*500*9 00	2	个	厂制品	采用 304#/1.2mm 不锈钢制作					

15 6	★燃气 双眼低 汤炉	1200*800*500	1	台	金浩德 宁馨 江南星	1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板 2. 炉面板. 边框采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 3. 炉面用采用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁, 炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个					
15 7	★燃气 三门海 鲜蒸柜 欧款一 体机	1200*910*1850	1	台	金浩德 宁馨 江南星	1. 蒸箱前框磨砂采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 2. 内胆为 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 3. 前面板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 4. 侧板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 5. 蒸箱屉托条采用 304 不锈钢厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 6. 密封条采用镶入式硅胶密封条, 方便拆卸更换 7. 蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧, 可调式 8. 下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢 9. 蒸箱水箱外壁采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ , 蒸箱锅底钢板厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 10. 水箱采用高效往复式循环管结构, 内循环 $\Phi \geq 76\text{mm}$ 不锈钢管 4 根, 厚度 $\geq 3\text{mm}$ 11. 每个蒸箱都配备自动补水箱 12. 燃气接口: $\Phi 25$ , 进/排水 15mm/40mm 13. 配备脉冲电子打火, 熄火保护装置 14. 带事故故障码					

158	★燃气九眼煲仔炉	1500*1200*800+150	1	台	厂制品	1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板 2. 炉面板. 边框采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 3. 炉面用采用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板 4. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 7. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个					
159	灭火装置系统	双泵	1	套	食人鱼组特乐维特	系统包括自动控制释放组件和液体药剂罐并封装在一个外壳内、喷嘴、探测器、氮气瓶、液体药剂、易熔连接片、滑轮弯头和滑轮三通等, 具体的设备用量和规格根据每套系统的设计而定; 具备自动启动功能、手动启动功能; 附加的设备包括远程手动启动装置、机械式气体阀门、压力开关					
160	洗地龙头	B-7107-01/10m	2	台	天仕 WSN PDS	1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理 (黑色) 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管 (黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准 1/2'' 外螺纹					

16 1	垃圾桶连车	500*700*750	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 推车面为 1.2mm 厚不锈钢, 桶厚 1.2mm;					
16 2	双星连中平台 (池深 25 公分)	2000*800*800+150	1	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板, 1、台面为 1.2 mm厚不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、水池桶为 1.2 mm厚不锈钢结构; 3、水池脚采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管连四个 $\phi 38$ mm 可调节不锈钢子弹脚; 4、脚横撑采用 $\phi 25 \times 1.2$ mm 厚不锈钢圆管, 配不锈钢下水口。					
16 3	台式混水厨房龙头	F05	2	台	莱尔诗丹 潜水艇 九牧	冷热水龙头中心间距: 8" (204mm); 配置杆式把手; 从起泡器到台面的距离为 8-1/8" (206 mm); 高度为 11-7/8" (302 mm), 陶瓷阀芯, 进水接口 1/2"; 同类可选型号: 5F-8DLS03 (长度 76mm, 固定式鹅颈管) 5F-8DLS05 (长度 140mm, 摇摆式鹅颈管) 5F-8DLS09 (长度 228mm, 摇摆式鹅颈管)。					
16 4	摇柄去水连溢水孔		2	台	厂制品	材质: 不锈钢, 落水开孔尺寸: 3 " (76.5mm); 溢流管尺寸: 2 " (51mm);					



16 5	保鲜工作台	1800*800*800+150 TZ400L2	1	台	GRISA 星崎 久景	温度范围：+5℃~-5℃可调 容积：410L 制冷剂：R134a 电压：220V 整机功率：180w 制冷方式：直冷 搁架层数：1 层 控温类型：机械温控 柜脚类型：子弹脚					
存碗区											
16 6	四层平板货架	1500*600*1550	5	台	厂制品	采用 SUS304#不锈钢拉丝板， 1、层板全部为 1.0mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、货架体与货架层板的连接点均焊接抛光； 3、货架层板底部采用加强筋，厚度为 1.0mm； 4、货架体采用 $\Phi 38\text{ mm} \times 1.2\text{ mm}$ 厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调节子弹脚。					
16 7	推入式传菜梯	A0DS2000	1	台	鑫奥德斯 华翔 核鑫	箱体 304 不锈钢，厚度 1.2mm 包南通市技术监督局验收通过拿证					
16 8	主厨房排烟罩下封板	20000*1300	26	m²	厂制品	采用不锈钢板，厚度 1.2mm					
16 9	燃气管道安装		1	项		根据现场情况报价，包含所需的全部材料及人工等费用，					

17 0	燃气报警安装及原有报警移位	1	项		根据现场情况包含所需的全部材料和人工等费用，需通过燃气公司检查。					
报价合计（元）：										

投标供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

- 1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
- 2、本项目所有不锈钢板材厚度均为实卡厚度，不接受负偏离，且符合行业标准，否则视同无效。作为必要供货条件，否则视同违约。