

图纸深化的排版原则要求  
 （常规材料）

序号	名称	排版要求	备注
1	所有地面材料的分缝线与门中心线	对中或对齐或成倍数关系；	
2	所有地面分缝线与墙面分割线	对中、对齐或成倍数关系。	
3	地面材料的分缝与洁具的中线	对齐或对中线	
4	地面规格板	不得小于1/2的碎块，不出现刀把型砖	
5	装饰饰面板的基层	墙面横缝与其它台面、3.墙地面规格板不得小于1/3的碎块，不出现刀把型材料；	
6	成品装饰面板与基层板	饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。墙地面规格板不得小于1/3的碎块，不出现刀把型材料；不能出现花纹对缝不整齐之处。	
7	检修口	与天花造型居中 延长向对齐，旋转方向与走廊及天花放线形成一定角度，居中、顺直，满足机电的使用要求为准，天花检修口对称应考虑四个方向都要对称。	
8	衣柜、橱柜所有固定家具	柜门不能小于最小规格尺寸，整板不能大于板材的出厂尺寸。	
9	个别区域墙面石材	饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。墙地面规格板不得小于1/3的碎块，不出现刀把型材料；不能出现花纹对缝不整齐之处。	
10	钢架龙骨	轴侧展开图	
11	玻璃隔断	需符合出厂的成品规格，不得小于1/3的碎块。	
12	湿贴、干挂面层材料	饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。墙地面规格板不得小于1/3的碎块，不出现刀把型材料；不能出现花纹对缝不整齐之处。	
13	墙面横线与门套上口	对齐或尽可能对中线；	
14	墙面竖缝与其它台面	装饰面横缝对齐或对中，严禁两条缝隙相近；	
15	墙面规格板	不得小于1/2的碎块，不出现刀把型砖	
16	窗帘盒	窗户在墙体中间位置，窗帘盒应与窗体中心取中。	
17	灯槽	符合设计规范的间距要求	
18	造型天花	弧线流畅无死角	
19	天花规格板	不得小于1/2的碎块	
20	灯具	在满足功能的前提下要本着等分、均衡、对称的原则布置	
21	喷淋	在满足功能的前提下要本着等分、均衡、对称的原则布置	
22	烟感	在满足功能的前提下要本着等分、均衡、对称的原则布置	
23	监控	在满足功能的前提下要本着等分、均衡、对称的原则布置	
24	风口（送、回、排）	在满足功能的前提下要本着等分、均衡、对称的原则布置	
25	顶面铺装面层材料	花纹对缝，无小于1/3的碎块。	
26	重要、特殊节点做法	增加文字说明及要求	
27	需要工厂加工定做的装饰材料要有文字标注及控制要求		